

## CAS 번호: 7440-23-5 MSDS

## MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

## 1 항목: 화학제품과 회사에 관한 정보

## 1.1. 제품명

제품 형태	: 물질
	:
CAS 번호	: 7440-23-5
제품 코드	: 05753
제형	: Na

## 1.2. 단일물질 또는 혼합물에 대한 관련 용도 구분

## 1.2.1. 관련 특정 용도

산업/직업적 사용 사양	: Industrial For professional use only
--------------	---

## 1.2.2. 권장하지 않는 용도

자료 없음

## 1.3. 물질안전보건자료 공급자 정보

LOBA CHEMIE PVT.LTD.  
107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba  
400005 Mumbai - INDIA  
T +91 22 6663 6663 - F +91 22 6663 6699  
[info@lobachemie.com](mailto:info@lobachemie.com) - [www.lobachemie.com](http://www.lobachemie.com)

## 1.4. 긴급전화번호

응급 연락 번호 : + 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm)

## 2 항목: 유해성·위험성

## 2.1. 유해성·위험성 분류

## Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP]에 따른 분류

물 반응성 물질과 혼합물, H260  
구분 1  
피부 부식성/피부 자극성, H314  
구분 1B

위험 고지 전문: 16항 참조

## Directive 67/548/EEC 또는 Directive 1999/45/EC에 따른 분류

F; R14/15  
C; R34

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

R-단계 전문: 섹션 16 참조

### 물리화학적, 인체 건강 및 환경상의악영향

자료 없음

## 2.2. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

### 규정 (EC) No. 1272/2008에 따른 라벨 표시[CLP]

위험 표시 그림문자(CLP) :



GHS02

GHS05

신호어 (CLP) :

위험

유해·위험 문구(CLP)

: H260 - 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴  
H314 - 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

예방 조치 문구(CLP)

: P223 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 하시오.  
P231+P232 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하시오.  
P280 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구 를(을) 착용하시오.  
P305+P351+P338 - 눈에 물으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.  
P370+P378 - 화재 시 불을 끄기 위해 ... 을(를) 사용하시오.

## 2.3. 기타 정보

자료 없음

## 3항목: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 3.1. 단일물질

이름	제품명	%
SODIUM METAL Extra Pure	(CAS 번호) 7440-23-5	100

R- 및 H- 문구에 대한 전문: 16항 참조

## 3.2. 혼합물

해당없음

## 4항목: 응급조치요령

### 4.1. 응급조치 요령

흡입했을 때

: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

- 피부에 접촉했을 때 : 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오. 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 눈에 들어갔을 때 : 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 먹었을 때 : 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

### 4.2. 급성 및 만성의 가장 중요한 증상 및 효과

- 증상/효과 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.

### 4.3. 즉각적인 치료 및 특수 치료 필요 여부 표시

Treat symptomatically.

## 5항목: 폭발·화재시 대처방법

### 5.1. 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : Dry powder.
- 부적절한 소화제 : Do not use extinguishing media containing water.

### 5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재 위험 : 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴.
- 폭발 위험 : 공기 접촉 여부에 관계 없이 폭발 위험.

### 5.3. 소방대원을 위한 조언

- 화재 진압 중 보호 : Do not attempt to take action without suitable protective equipment.

## 6항목: 누출사고시 대처방법

### 6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

#### 6.1.1. 비응급 요원용

- 응급 조치 : Evacuate unnecessary personnel.

#### 6.1.2. 응급 구조대용

- 보호 장비 : 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
- 응급 조치 : Stop release.

### 6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

Do not allow water (or moist air) contact with this material.

### 6.3. 정화 또는 제거 방법

- 세척 방법 : Clean up immediately by sweeping or vacuum.

### 6.4. 기타 항목 참조

자료 없음

## 7항목: 취급 및 저장방법

### 7.1. 안전취급요령

- 처리 시 위험 가중 : 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 하시오.
- 안전취급요령 : 습기를 방지하십시오. 불활성 기체 하에서 취급하십시오.  
분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
- 위생 조치 : 취급 후에는 취급 부위 를(을) 철저히 씻으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

### 7.2. 피해야할 조건을 포함한 안전한 저장 방법

- 보관 조건 : 건조한 장소에 보관하십시오. 습기를 방지하십시오. Store in dry protected location to prevent any moisture contact.
- 피해야 할 물질 : 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 하십시오.

### 7.3. 특정 최종 사용

자료 없음

## 8항목: 노출방지 및 개인보호구

### 8.1. 제어 매개 변수

자료 없음

### 8.2. 노출방지

- 손 보호 : 보호 장갑
- 눈 보호 : Chemical goggles or face shield
- 신체 보호 : 적절한 보호복을 착용하십시오
- 호흡기 보호 : 호흡기 보호구를 착용하십시오.

## 9항목: 물리화학적 특성

### 9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

- 물리적 상태 : 고체
- 분자량 : 22.99 g/mol
- 색상 : Silvery white.
- 냄새 : odourless.
- 냄새 역치 : 자료없음
- pH : 자료없음
- 상대 증발 속도(부틸아세테이트=1) : 자료없음
- 녹는점 : 97.8 °C
- 어는점 : 자료없음
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 883 °C
- 인화점 : 82 °C
- 자연발화온도 : > 1150 °C
- 분해온도 : 자료없음
- 인화성(고체, 기체) : 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴
- 증기압 : 자료없음

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

20°C에서의 상대 증기 밀도	: 0.003
상대 밀도	: 자료없음
비중/밀도	: 0.968 g/cm <sup>3</sup>
용해도	: 물: Decomposes violently in water
n-옥탄올/물분배계수	: 자료없음
점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 자료없음
폭발성	: 자료없음
산화성	: 자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음

### 9.2. 그 밖의 참고사항

자료 없음

## 10항목: 안정성 및 반응성

### 10.1. 반응성

자료 없음

### 10.2. 화학적 안정성

자료 없음

### 10.3. 유해 반응의 가능성

물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴. **Highly reactive material.** 물과 접촉 시 격렬하게 반응.

### 10.4. 피해야 할 조건

Moisture. Air contact. Water, humidity.

### 10.5. 피해야 할 물질

자료 없음

### 10.6. 분해시 생성되는 유해물질

Thermal decomposition generates : Corrosive vapours.

## 11항목: 독성에 관한 정보

### 11.1. 독성에 대한 정보

급성 독성 : 분류되지 않음

피부 부식성 / 자극성 : 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.

심한 눈손상 또는 자극성 : 심각한 안구 손상, 구분 1, 암목적

호흡기 또는 피부 과민성 : 분류되지 않음

생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

발암성 : 분류되지 않음

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

생식독성	: 분류되지 않음
특정 표적장기 독성 (1회노출)	: 분류되지 않음
특정 표적장기 독성 (반복노출)	: 분류되지 않음
흡인 유해성	: 분류되지 않음

### 12항목: 환경에 미치는 영향

#### 12.1. 독성

자료 없음

#### 12.2. 잔류성 및 분해성

자료 없음

#### 12.3. 생물농축성

자료 없음

#### 12.4. 토양이동성

자료 없음

#### 12.5. PBT 및 vPvB 평가 결과

자료 없음

#### 12.6. 기타 유해 영향

자료 없음

### 13항목: 폐기시 주의사항

#### 13.1. 폐기물 처리법

제품/포장 폐기 권고사항	: 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
추가 정보	: Do not allow water (or moist air) contact with this material.

### 14항목: 운송에 필요한 정보

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 에 따름

#### 14.1. 유엔번호(UN No.)

UN-번호(ADR)	: 1428
UN-번호 (IMDG)	: 1428
UN-번호(IATA)	: 1428
UN-번호(ADN)	: 1428

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

UN-번호(RID) : 1428

### 14.2. 적정선적명

유엔 적정 선적명 (ADR)	: 나트륨
유엔 적정 선적명 (IMDG)	: SODIUM
유엔 적정 선적명 (IATA)	: Sodium
유엔 적정 선적명 (ADN)	: 나트륨
유엔 적정 선적명 (RID)	: 나트륨
운송 문서 기술 (ADR)	: UN 1428 나트륨, 4.3, I, (B/E)
운송 문서 기술 (IMDG)	: UN 1428 SODIUM, 4.3, I
운송 문서 기술 (IATA)	: UN 1428 Sodium, 4.3, I
운송 문서 기술 (ADN)	: UN 1428 나트륨, 4.3, I
운송 문서 기술 (RID)	: UN 1428 나트륨, 4.3, I

### 14.3. 운송에서의 위험성 등급

#### ADR

운송 위험 분류 (ADR) : 4.3  
위험 라벨 (ADR) : 4.3



#### IMDG

운송 위험 분류 (IMDG) : 4.3  
위험 라벨 (IMDG) : 4.3



#### IATA

운송 위험 분류 (IATA) : 4.3  
위험 라벨 (IATA) : 4.3



#### ADN

운송 위험 분류 (ADN) : 4.3  
위험 라벨 (ADN) : 4.3



#### RID

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

운송 위험 분류 (RID) : 4.3  
위험 라벨 (RID) : 4.3



### 14.4. 용기등급

용기 등급(ADR) : I  
용기 등급(IMDG) : I  
용기 등급(IATA) : I  
포장 그룹(ADN) : I  
용기 등급(RID) : I

### 14.5. 환경 유해성

환경에 위험 : 비해당  
해양오염물질 : 비해당  
그 밖의 참고사항 : 가용 추가 정보 없음

### 14.6. 사용자를 위한 특별 주의사항

#### - 내륙 수송

분류 코드(ADR) : W2  
일정량(ADR) : 0  
극소량(ADR) : E0  
포장 지침(ADR) : P403, IBC04  
공동 포장 관련 특별 규정(ADR) : MP2  
휴대용 탱크 및 대량 용기(ADR) : T9  
휴대용 탱크 및 대량 용기 특별 조항(ADR) : TP7, TP33  
탱크 코드(ADR) : L10BN(+)  
탱크 특별 조항(ADR) : TU1, TE5, TT3, TM2  
탱크 운반용 차량 : AT  
운송 범주(ADR) : 1  
운송 관련 특별 조항 - 포장(ADR) : V1  
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및  
취급(ADR) : CV23  
운송 관련 특별 조항 - 운영(ADR) : S20  
위험 식별 번호(Kemler 번호) : X423  
Orange plates (운반차량표시) :



터널 제한 코드 (ADR) : B/E  
EAC 코드 : 4W

#### - 해상 운송

한정 수량(IMDG) : 0  
극소량(IMDG) : E0  
포장 지침 (IMDG) : P403



# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

포장 규정 (IMDG)	: PP31
IBC 포장 지침(IMDG)	: IBC04
IBC 포장 규정 (IMDG)	: B1
탱크 지침 (IMDG)	: T9
탱크 특별 지침 (IMDG)	: TP7, TP33
EmS-No. (화재)	: F-G
EmS-No. (유출)	: S-N
적재 범주 (IMDG)	: D
적재 및 취급(IMDG)	: H1
격리(IMDG)	: SG35, SG26
MFAG-번호	: 138

### - 항공 운송

PCA 예상 수량(IATA)	: E0
PCA 제한 수량(IATA)	: Forbidden
PCA 제한 수량 최대 순수량(IATA)	: Forbidden
PCA 포장 지침(IATA)	: Forbidden
PCA 최대 순수량(IATA)	: Forbidden
CAO 포장 지침(IATA)	: 487
CAO 최대 순수량(IATA)	: 15kg
특별 규정(IATA)	: A1
ERG 코드(IATA)	: 4W

### - 국내 수로 운송

분류 코드(ADN)	: W2
일정량(ADN)	: 0
극소량(ADN)	: E0
필수 장비(ADN)	: PP, EX, A
환기(ADN)	: VE01
화물 취급 및 보관 조항(ADN)	: HA08
청색 원뿔/조명등 갯수(ADN)	: 0

### - 철도 수송

분류 코드(RID)	: W2
한정 수량(RID)	: 0
극소량(RID)	: E0
포장 지침 (RID)	: P403, IBC04
공동 포장 관련 특별 규정(RID)	: MP2
휴대용 탱크 및 대량 용기(RID)	: T9
휴대용 탱크 및 대량 용기 특별 조항(RID)	: TP7, TP33
RID 탱크용 탱크 코드(RID)	: L10BN(+)
RID 탱크용 특별 규정(RID)	: TU1, TE5, TT3, TM2
운송 범주(RID)	: 1
운송 관련 특별 조항 - 포장(RID)	: W1
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급(RID)	: CW23
위험물 식별 번호 (RID)	: X423

### 14.7. MARPOL 73/78 별첨 II 및 IBC 코드에 따른 대량 운송

해당없음

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

### 15항목: 법적 규제 현황

#### 15.1. 안전, 보건 및 환경과 관련하여 단일물질 또는 혼합물에 대한 특별 규정/법규

##### 15.1.1. EU 규정

REACH의 부속서 XVII 제한물질 목록에 없음

SODIUM METAL Extra Pure 은(는) REACH 허가 후보 물질 목록에 등재되어 있지 않습니다

SODIUM METAL Extra Pure은(는) REACH 부록 XIV에 등재되어 있지 않습니다

##### 15.1.2. 국가 규정

###### 독일

AwSV 부록 참고 : Water hazard class (WGK) 1, Slightly hazardous to water (Classification according to AwSV; ID No. 772)

연방 이미시온방지법 12차 시행령 - 12.BImSchV : 12차 BImSchV(배출 방지 법령) (심각한 사고에 대한 규정) 미대상

###### 네덜란드

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : 미등재 물질

SZW-lijst van mutagene stoffen : 미등재 물질

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : 미등재 물질

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : 미등재 물질

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : 미등재 물질

###### 덴마크

Class for fire hazard : Class III-1

Store unit : 50 liter

분류 등급 관련 비고 : 덴마크의 법무부에 따른 인화성; 인화성 액체 보관에 대한 응급 관리 지침을 준수해야 합니다

덴마크 규정 권장사항 : 18세 미만 아동의 제품 사용을 불허합니다

#### 15.2. 화학 물질 안정성 평가

자료 없음

### 16항목: 그 밖의 참고사항

# SODIUM METAL Extra Pure

## 물질안전보건자료

R-, H- 및 EUH-문구에 대한 전문:

Skin Corr. 1B	피부 부식성/피부 자극성, 구분 1B
Water-react. 1	물 반응성 물질과 혼합물, 구분 1
H260	물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴
H314	피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴
R14/15	물과 격렬하게 반응하여 강력한 인화성 가스를 방출합니다
R34	화상을 초래합니다
C	부식성
F	인화성 높음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.